

Een grote flexibiliteit, uitstekende bestendigheid tegen weersinvloeden, olie en vet en mechanische en thermische belasting.

Kan permanent (AD 8) worden ondergedompeld in zoet of zeewater tot een diepte van 100 meter (10 bar).

Une excellente tenue aux intempéries, aux huiles et graisses, ainsi qu'aux contraintes mécaniques et thermiques.

Est immergeable en eau douce et en eau de mer, en permanence (AD 8) jusqu'à 100 mètres de profondeur (10 bars).

Laag spanning (LS)

Basse tension (BT)

**Beschrijving van de kabel / Construction du câble****1 Kern / Ame**

Blank koper of vertind (op aanvraag), rond, klasse 5, conform EN 60228

Cuivre nu ou étamé (sur demande), ronde, classe 5, conforme à EN 60228

**2 Isolatie / Insulation**

Elastomeen/Elastomère

**3 Buitenmantel / Gaine extérieure**

Elastomeen zwart /Elastomère noir

**Markering / Marquage**

FLEXTREME - USE <HAR> H07 RN-F n°usine / No.factory - 3G1.5 - PRYSMIAN

**Karakteristieken van de kabel / Caractéristiques du câble**

Maximale kerntemperatuur: 60 °C permanent, 90 °C maximum volgens DN-F specificatie, 250 °C kortgesloten voor een maximaal toegestane duur van 5 seconden.

Température maximale de l'âme: 60 °C en permanence, 90 °C maximum selon la spécification DN-F, 250 °C en court-circuit pendant une durée maximale autorisée de 5 secondes.

**Normen / Normes**

HD 60 364 / VDE 0282 / NF C 32 102 4 / EN 20 19 / EN 60245 / BS 7919 / NBN C 32 131 / UNE 21027 / EN 50575 E<sub>ca</sub>

**Karakteristieken van de kabel / Caractéristiques du câble****Dimensionele karakteristieken / Caractéristiques dimensionnelles**

Aantal geleiders / Nombre de conducteurs

Secctie / Section

1 2 3 4 5 7 12 17 27

1 1,5 2,5 4 6 10 25 35 50 70 95 120 150 185 240

